

6-yamaha-részlet II. táblázat

Motor	F60F	F50H
Motor típusa	4 ütemű	4 ütemű
Lökettérfogat	996 cm ³	996 cm ³
Hengerek száma/Elrendezés	4/In-line, SOHC	4/In-line, SOHC
Furat x löket	65,0 mm x 75,0 mm	65,0 mm x 75,0 mm
Propeller teljesítmény közepes fordulaton	44.1kW / 5 500 rpm	36.8kW / 5 500 rpm
Teljes fordulatszám-tartomány	5,000 - 6,000 rpm	5,000 - 6,000 rpm
Kenési rendszer	Nedves karter	Nedves karter
Karburátor	-	-
Elektronikus üzemanyag-befecskendezés	EFI	EFI
Ignition / advancesystem	TCI	TCI
Indítás	Elektromos	Elektromos
Áttétel	1.85 (24/13)	1.85 (24/13)
Méreték		
Javasolt hajótükör-magasság	L:527mm	L:527mm
Súly propellerrel	F60FETL: 114.0 kg	F50HETL: 114.0 kg, F50HEDL: 107.0 kg
Súly propeller nélkül		
Üzemanyagtankkapacitása	külön, 25 liter	külön, 25 liter
Olajteknő kapacitása	1.9 liter	1.9 liter
További jellemzők		
Kormányzás	Távvezérlés	Távvezérlés
Gáz és váltó vezérlés	Távvezérlés	Távvezérlés
Trim & Tilt mód	Motoremelő- és billentő rendszer	Power Trim& Tilt (HET), Hydro tilt assist (HED)
Gyújtótekerccs/generátor	12V - 16A	12V - 16A
Tilt limiter (only for remote control specs)	Opciók	Opciók
YCOP (Immobilizer)	Applicable	Applicable
Propeller	Optionsavailable A kW adat ebben a táblázatban ICOMIA 28 standardnak megfelelően, és a propellertengelyen mérve	Optionsavailable A kW adat ebben a táblázatban ICOMIA 28 standardnak megfelelően, és a propellertengelyen mérve
Megjegyzés		